



Diesel Cetane Boost

หัวเชื้อสำหรับเพิ่มค่าซีเทนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้ว ค่าซีเทนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ควรมีค่ามากกว่า 50 อย่างไรก็ตาม ค่าซีเทนในน้ำมันดีเซลทั่วไปที่จำหน่ายในเมืองไทย มีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ 45 และ 50 (ดีเซลหมุนช้า และดีเซลหมุนเร็ว) ดังนั้น หัวเชื้อสำหรับเพิ่มค่าซีเทน (Cetane) ของ AMSOIL สามารถเพิ่มค่าซีเทนได้สูงถึง 7 จุด สามารถช่วยให้เครื่องยนต์ดีเซลได้กำลังสูงสุด นอกจากนั้นช่วยประหยัดน้ำมัน และทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้ง่ายขึ้น

คุณประโยชน์

เพิ่มคุณภาพของน้ำมันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำมันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูงกว่า ช่วยให้การจุดระเบิดดีขึ้น และทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่า ซึ่งส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนั้น เครื่องยนต์จะเดินเรียบขึ้น รวมถึงการปล่อยควันและของเสียจะน้อยลง

คำแนะนำการใช้งาน

หัวเชื้อเพิ่มค่าซีเทน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ของ AMSOIL เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด เช่น เครื่องยนต์งานหนัก งานเบา หรือเครื่องยนต์เรือ สามารถใช้ได้ทุกถังของการเติมน้ำมัน และเหมาะสมอย่างยิ่งกับน้ำมันดีเซลที่มีค่ากำมะถันต่ำ (Ultra-Low-Sulfur-Diesel, ULSD)

- สามารถใช้ร่วมกับน้ำมันไบโอดีเซล
- สามารถใช้ร่วมกับระบบปล่อยอากาศเสียทุกชนิด รวมถึง ชุดกรองเขม่าดีเซล (Diesel Particulate Filter,DPF)

เพิ่มค่า Cetane 3 จุด	เพิ่มค่า Cetane 7 จุด	ปริมาณน้ำมัน ที่ใช้ผสม
-	1 oz.	19 ลิตร
1 oz.	2 oz.	38 ลิตร
3 oz.	6 oz.	114 ลิตร
8 oz.	16 oz.	303 ลิตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ช่วยเพิ่มกำลังม้าของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น
- ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
- ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้น
- เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น
- ลดควันและการปล่อยไอเสีย