



## Outboard 100:1 Pre-Mix Synthetic 2-Stroke Oil

### ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเครื่อง AMSOIL Outboard สำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 จังหวะ เป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูง มีสารเติมแต่งที่ช่วยในการขจัดคราบตะกอนในเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิต่ำ และในเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูตรการผสมแบบ 100:1 มีคุณสมบัติช่วยลดมลพิษ และเกิดไอเสียได้ดีกว่าสูตรการผสมแบบ 50:1 ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม น้ำมันเครื่อง AMSOIL Outboard เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน

**การป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม** น้ำมันเครื่อง AMSOIL Outboard สำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 จังหวะ ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยม และมีสูตรการผสมแบบ 100:1 ถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 จังหวะ ที่มีรอบการทำงานที่สูง ซึ่งช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการกัดกร่อน และคราบตะกอนที่อุดตันที่แหวน

**ลดการเกิดมลพิษที่ยอดเยี่ยม** น้ำมันเครื่อง AMSOIL Outboard สำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 จังหวะ เมื่อมีการผสมแบบ 100:1 ส่งผลให้มีการเผาไหม้ที่สะอาดขึ้น ทำให้ไอเสียที่ปล่อยออกมาไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

- คุณสมบัติการหล่อลื่นและความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
- ควบคุมแรงเสียดทาน และช่วยป้องกันการสึกหรอ การอุดตันของคราบตะกอนที่แหวน
- ลดการปล่อยมลพิษในอากาศ
- มอบการปกป้องและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในอัตราส่วนผสมแบบต่างๆ
- ป้องกันการเกิดสนิม ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบนอก

## ลักษณะการใช้งาน

น้ำมันเครื่อง AMSOIL Outboard ใช้สำหรับเครื่องยนต์เรือ 2 จังหวะ เรือส่วนบุคคล หรือเรือสำหรับการแข่งขันตามสเปค TC-W3 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 100:1 โดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนอื่นๆ หรือใช้เป็นอัตราส่วนการผสมตามตารางด้านล่างนี้

Ratio	Oil	Fuel
50:1	2.6 oz.	3.784 ลิตร
80:1	8.0 oz.	19 ลิตร
100:1	8.0 oz.	22.7 ลิตร